



Экскаватор-погрузчик «SHANTUI» SBH388



Технические характеристики

Джойстиковое управление	
Модель двигателя	Yuchai YC4A105Z-T20 (Евро II)
Стандартный объем ковша (экскаватор)	0.3куб
Стандартный объем ковша (погрузчик)	1.0куб
Грузоподъемность	2500 кг
Полная масса	8200 кг
Макс. Сила отрыва	39 KN
Макс. расстояние разгрузки	1062mm
Макс. высота разгрузки	2742mm

Двигатель	
Полная Мощность	75 kW @ 2200 rpm
Стандарт выбросов	Евро II
Рабочий объем	4.837 л
Макс крутящий момент	310 N·m
Тип	Однорядный, с водяным охлаждением, 4-цилиндровый
Гидротрансформатор	
Модель	YJ280
Тип	Одноступенчатый три элемента
Давление на входе	0.4Мра—0.55Мра
Выходное давление	1.2Мра—1.5Мра
Метод охлаждения	Циркуляция давления масляного охлаждения



КПП	
Макс. скорость	30 км/ч
Количество передач (вперед / назад)	2/2
Тип	Трансмиссия с фиксированным валом
Гидравлическая система	
Время подъема ковша	5.4 s
Время опускания ковша	3.1 s
Время разгрузки ковша	2.0 s
Мощность копания экскаваторного грейфера	46.5 KN
Мощность копания ковша	31 KN
Тормозная система	
Рабочий тормоз	Тормоз масляного суппорта с воздушной крышкой, внешний тип, Саморегуляция, саморегулирующийся баланс
Ручной тормоз	Управляющая сила при торможении, Силы ручного управления отпускают тормоз
Ось	
Производитель	Feicheng Axle Factory
Тип главной передачи	Двойное сокращение
Шины	
Размер шин (передняя / задняя)	14-17.5/19.5L-24
Давление переднего и заднего колес	0.22Мра
Габариты	
Колесная база	2200mm
Мин. Дорожный просвет	300 mm
Габаритные размеры	6150×2250×3763mm
Максимум. Тянущая сила	39 KN
Максимум. Глубина копания	4082 mm
Мин. Радиус поворота	6581 mm
Угол поворота грейфера экскаватора	190°

